

BOUVET A RAINURER ET A MOULURER



N° d'inventaire

2006.0.368.14

Ensemble d'éléments:

Non

Lot d'éléments:

Non

Description

Thème:

Ebéniste-Menuisier

Matières ou matériaux:

frêne, fer, acier

Marques sur l'objet

Oui

Précisions sur les marques

"V" ; "14" ; "G. RONOT DIJON"

Dimensions de l'objet en centimètres:

L : 21 ; l : 7.8; h : 15,5

État de conservation des objets:

Bon

Statut

Propriétaire actuel (ne pas en tenir compte):

PNRM

Lieu de collecte de l'objet:

Nevers

Contexte historique

Lieu d'utilisation

[Nièvre-Morvan-Reims](#)

Période d'utilisation:

XXème siècle

Fabricant:

Fabrication standardisée inconnue

Commentaire description de l'objet

Les bois utilisés étaient ceux des fruitiers (pommier, poirier) ou ceux des feuillus (chêne, hêtre,

frêne, charme, noyer). Ce bouvet a une double fonction : rainurer et moulurer. .

Commentaires supplémentaires

Le bouvet est un rabot utilisé pour faire des assemblages par rainure et languette (ex : fenêtres, portes parquets ..) . Cette opération nécessite deux rabots, le bouvet mâle avec un fer étroit comme un bec d'âne pour faire les languettes et le bouvet femelle avec un fer fourchu pour exécuter les rainures. Il existe de nombreuses variantes de bouvets. Bouvet au moyen-âge signifiait jeune bœuf puis par analogie du sillon creusée par un bœuf de trait l'outil a pris ce nom rappelant la difficulté de tracer des rainures dans le bois. Un menuisier cite aussi l'expression «fort comme un jeune bœuf » pour évoquer le maniement difficile d'un bouvet.